

## **Pflegeanleitung für Möbel- / Holzoberflächen, die mit Ölen und Wachsen veredelt wurden:**

### **1. Raumklima**

---

Starke Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen im Raum führen zu unliebsamen Dehn- und Schrumpfprozessen im Holz mit Fugenbildung. Um dies zu verhindern, sorgen Sie am besten für gleichbleibende 20 - 22°C Raumtemperatur, sowie 50 - 55% Luftfeuchtigkeit (mit Luftbefeuchtern, Pflanzen und/od. einem Zimmerbrunnen, ...).

### **2. Unterhaltspflege**

---

- Nebelfeucht wischen
- Verwenden Sie keine aggressiven Reiniger (Säuren, Laugen, Alkohole, Scheuermittel), auch keine billigen Mikrofasertücher, diese zerkratzen die Wachs Oberfläche.
- Eventuell bei stärkerer Beschädigung mit fusselfreiem, weichem Tuch Pflegeöl dünn auftragen und polieren.

### **3. Wasserflecken**

---

Pflegeöl auf einen weichen Lappen geben und den Wasserfleck wegwischen.

### **4. Hartnäckige Flecken und kleine Reparaturen**

---

Kratzer, Brand- und hartnäckige Wasserflecken u. ä. mit Schleifvlies (600er Korn) leicht anschleifen und Öl oder Wachs bei Bedarf leicht einpolieren.

### **5. Renovierungspflege**

---

Je nach Beanspruchung ca. 1-2 mal pro Jahr Oberflächen mit mildem Holzreiniger grundreinigen (Achtung: keine aggressiven Säuren, Laugen, oder Scheuermittel verwenden).

Wenn die Oberfläche trocken ist, kann mit einem Hartölwachs renoviert werden (nur dünne Schichten auftragen).

## **Pflegeanleitung für Möbel- / Holzoberflächen, die mit Ölen und Wachsen veredelt wurden:**

### **1. Raumklima**

---

Starke Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen im Raum führen zu unliebsamen Dehn- und Schrumpfprozessen im Holz mit Fugenbildung. Um dies zu verhindern, sorgen Sie am besten für gleichbleibende 20 - 22°C Raumtemperatur, sowie 50 - 55% Luftfeuchtigkeit (mit Luftbefeuchtern, Pflanzen und/od. einem Zimmerbrunnen, ...).

### **2. Unterhaltspflege**

---

- Nebelfeucht wischen
- Verwenden Sie keine aggressiven Reiniger (Säuren, Laugen, Alkohole, Scheuermittel), auch keine billigen Mikrofasertücher, diese zerkratzen die Wachs Oberfläche.
- Eventuell bei stärkerer Beschädigung mit fusselfreiem, weichem Tuch Pflegeöl dünn auftragen und polieren.

### **3. Wasserflecken**

---

Pflegeöl auf einen weichen Lappen geben und den Wasserfleck wegwischen.

### **4. Hartnäckige Flecken und kleine Reparaturen**

---

Kratzer, Brand- und hartnäckige Wasserflecken u. ä. mit Schleifvlies (600er Korn) leicht anschleifen und Öl oder Wachs bei Bedarf leicht einpolieren.

### **5. Renovierungspflege**

---

Je nach Beanspruchung ca. 1-2 mal pro Jahr Oberflächen mit mildem Holzreiniger grundreinigen (Achtung: keine aggressiven Säuren, Laugen, oder Scheuermittel verwenden).

Wenn die Oberfläche trocken ist, kann mit einem Hartölwachs renoviert werden (nur dünne Schichten auftragen).